



LEPIDLO

Plastiroc Agate Manuel 2 RH 26A

Popis výrobku:	Dvousložková plastická hmota nanášená za studena, barvy bílé, určená pro trvalé vodorovné dopravní značení. Hmota se vytvrzuje po přidání vytvrzovací složky.
Aplikace:	Strojem vhodným pro aplikaci plastických hmot nebo ručně. Aplikovat na čisté a suché povrchy (asfaltové i vyzrálé betonové)
Doporučená konzistence hmoty při pokládce:	Hmota je výrobcem dodávána v konzistenci, která je vhodná pro pokládku.
Vytvrzovací složka (katalyzátor):	Perkadox – práškový dibenzoylperoxid
Poměr mísení hmota/Perkadox:	98,3 / 1,7
Příprava hmoty na pokládku:	Hmotu důkladně promícháme, nejlépe pomocí vrtačky s míchacím nástavcem. Po promíchání přidáme odpovídající množství katalyzátoru Perkadox a po dobu deseti sekund mícháme. Po smíchání obou složek <u>IHNED</u> zahájíme pokládku.
Doporučená teplota podkladu:	10 – 40 °C, při teplotě 5 – 9 °C je vhodné navýšit množství katalyzátoru PERKADOX o 20% tj. na poměr obou složek 98 / 2
Doporučená teplota vzduchu při pokládce:	10 – 35 °C
Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce:	80%
Doba vytvrzení hmoty:	17 min. při 20 °C
Doporučená tloušťka hmoty:	2,5 – 3 mm
Bezpečnost práce:	Používat ochranné brýle, rukavice a respirátor. Seznámit se s bezpečnostním listem výrobku.