



## Vodící linie AXI TRIO

AXI TRIO se používá pro vytvoření vodící linie na přechodech.  
Slouží pro orientaci zrakově postižených osob.



### VÝHODY

- Dlouhá životnost
- Protiskluzný povrch: SRT>0,55 zaručuje maximální bezpečnost za vlhka
- Dokonalá přilnavost: pevné propojení podkladu s lepidlem a páskem, které mají shodné chemické složení.
- Velmi rychlá aplikace s minimálním odpadem, díky balení v rolích, které umožňuje použít pouze potřebné množství.



### APLIKACE

#### Podklady

Vyzrálé živičné nebo betonové podklady.  
U obou podkladů se doporučuje aplikovat 30 dnů po jejich pokládce.  
U starších nebo silně znečištěných povrchů je doporučeno nejdříve aplikovat vhodný primer - pro vytvoření kontaktního můstku.

#### Pokyny pro aplikaci

Důkladně se seznamte s technologickým postupem instalace a s návodem na použití lepidla.  
Oba dokumenty jsou součástí balení výrobku.  
Používejte doporučené ochranné pomůcky.

#### Podmínky aplikace

Mezní teploty: +10 až +40 °C

#### Základní komponenty

Metakrylová pryskyřice  
vyztužená skleněným vláknem.

#### Rozměry a barvy

Rozměr: 0,17 x 6 m

Barva: bílá



### DŮLEŽITÉ

**Prostudujte si bezpečnostní listy**  
na stránkách [www.handi-friendly.com](http://www.handi-friendly.com)